

Nr 628/03.04.2024

CAIET DE SARCINI

privind achiziția de servicii artistice pentru perioada 12.07.2024-14.07.2024 – Festival Freeland ediția a III a

Capitolul I - DISPOZIȚII GENERALE

Prezentul caiet de sarcini include cerințele ce descriu în mod obiectiv serviciile ce se intenționează a fi achiziționate în baza documentației de atribuire din care face parte și acesta. La elaborarea propunerii tehnice, operatorii economici trebuie să țină seama de specificațiile elaborate de către autoritatea contractantă, sub sancțiunea respingerii ofertei ca fiind neconformă.

Prezentul Caiet de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire a contractului de prestare a serviciilor artistice și are ca scop stabilirea elementelor/condițiilor esențiale care vor governa contractul de servicii și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea financiară și tehnică.

Orice ofertă de bază prezentată, care excede prevederile caietului de sarcini, va fi luată în considerare numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din caietul de sarcini.

Legislație generală

- Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
- Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
- HCL 40/26.02.2024 – privind aprobarea bugetului alocat activităților anuale din cadrul DECT Slobozia.

Autoritatea contractantă

Direcția Educație, Cultură și Tineret Slobozia.

Cod CPV

79952000-2 Servicii pentru evenimente

Capitolul II – OBIECTUL CONTRACTULUI

Prestatorul se obligă să să presteze **Servicii pentru evenimente**, în perioada/periodele convenite și în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract.

Achizitorul se obligă să plătească prestatorului prețul convenit pentru îndeplinirea contractului de servicii **Servicii pentru evenimente**.

Datele tehnice se vor stabili de comun acord cu reprezentanții Achizitorului.

Capitolul III - DURATA CONTRACTULUI

Prezentul contract intră în vigoare de la data semnării lui de către ambele părți contractuale și încetează să producă efecte în momentul în care ambele părți și-au îndeplinit obligațiile una față de cealaltă

Orice modificare a duratelor de desfășurare a activităților, în cadrul perioadei de execuție stabilite prin contract, se va agreea de comun acord.

Prelungirea perioadei de execuție a contractului poate avea loc în situații temeinic justificate și se va realiza doar prin act adițional.

Capitolul IV - VALOAREA ESTIMATIVĂ A ACHIZIȚIEI

Valoarea estimativă a achiziției – 305,000 (treisutecincimiile) lei fără TVA.

Plata se va face prin ordin de plată în contul prestatorului, în termen de 5 zile de la data comunicării facturii, respectiv prestarea serviciilor, ținând cont de prevederile legale aplicabile efectuării plăților de către instituțiile publice, prin Trezorerie.

Având în vedere faptul că serviciile achiziționate sunt cuprinse în Anexa nr. 2 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, iar contractul de achiziție are o valoare estimată fără TVA mai mică decât pragurile prevăzute la art. 7 alin.1, lit. d), respectiv 3.376.500 lei, se va aplica procedura proprie de atribuire aplicabilă în cazul serviciilor sociale și al altor servicii specifice elaborată de către Autoritatea contractantă, conform art. 68 alin. (1) lit. h) coroborat cu art. 111 din Legea nr. 98/2016 și art. 106 din H.G. nr. 395/2016.

Capitolul V – DESCRIEREA SERVICIILOR NECESARE

Perioada de desfășurare a evenimentului 12-14 iulie 2024 .

Locul de desfășurare a evenimentului: Pădurea Peri Slobozia.

Direcția Educație, Cultură și Tineret Slobozia organizează în perioada 12-14 iulie 2024 Festivalul Freeland ediția a III a astfel este necesară achiziția de servicii de închiriere echipament scenotehnică , sonorizare, lumini și video.

Nr. Crt.	Produs	Imagine	Cantitate	NR ZILE EVENIMENT
1.	<p>SCENĂ MOBILĂ CU ACOPERIȘ de tip Ground Suport 14x10x11 Metri Actionata hidraulic FULL NEGRU – 1 buc *Suprafata de podium 14x10 metri *Inaltimea podea de la sol minim 1.8m *Scara acces cu balustrada – 2 buc *Rampa pentru acces in scena pentru persoane cu handicap + echipamente pe roti – 1 buc *Back Stage acoperit la acelasi nivel cu podium-ul cu intrare direct din scena – 2 buc stanga – dreapta. (NU SUNT ACCEPTATE SCENE CARE CONTIN ELEMENTE DE SUSTINERE CU GRILE DE ALUMINIU 29x29 cm, 30x30 cm)</p>		1 buc	3
2.	<p>GRILA NEAGRA ALUMINIU 12 metri in 4 puncte cu teava de 50mm si grosime de 3 mm</p>		4 buc	3

3.	Motoare/palane electrice 500 KG pentru agatat schelele de acoperis (cu spanset si shakel inclus)		14 buc	3
4.	ECRAN LED FUNDAL SPATE Cu pixel maxim de 3.9 (Sisteme de prindere schela ,cabluri si conectica inclus)		24m2	3
5.	ECRAN LED LATERAL PENTRU LIVE FIECARE ECRAN 3x5 m cu pixel maxim de 3.9		30m2	3
6.	SUPPORT ECRANE LED LATERALE DE TIP LAYHER DIMENSIUNEA MINIMA 6mx4x9m (SISTEMUL DE BALASTARE INCLUS cate 4 tone pentru fiecare turn)		2 buc	3
7.	MEDIA SERVER ECRANE LED CAPABIL SA OPEREZE IN ACELASI TIMP 4 INPUT VIDEO HDMI DIFERITE SI 8 VIDEOOUTPUT INDEPENDENTE cu o rezolutie minima de 1920x1080 pe fiecare iesire		1 buc	3
8.	CAMERA VIDEO HD/4K CU TREPIED PENTRU URMARIREA ARTISTULUI PE SCENA CU REDARE PE ECRANELE LATERALE		1 buc	3
9.	LUMINI MOVING HEAD DE TIP WASH DIMENSIUNE		24 buc	3

	<p>MARE : (ex GLP IMPRESSION X4L sau similar)</p> <p>Sursă de lumină LED</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tip LED: Osram Ostar • Durata de viață (ore): 50.000 ore • Număr de LED-uri: 55 • Culori LED: RGBW <p>Sistem optic</p> <ul style="list-style-type: none"> • Min. Zoom 7° • Max. Zoom 50° <p>Efecte</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimmer / Obturator 0 – 100% electronic • Obturator max. 10 Hz • Amestecarea culorilor: RGBW • CTC (Controlul temperaturii culorii): variabila, CTC electronic, 2.500 – 10.000 K • Efecte interne: Efecte macro LED, Presetari de culoare • PAN: 643° • TILT: 295° 			
10.	<p>LUMINI MOVING HEAD DE TIP WASH DIMENSIUNE MEDIE (ex X-Lights Chroma Cameleon Zoom Wash 19x25W)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Canale DMX: 17 - 33 canale • Control: DMX512 Mode, Auto Mode • LCD touch display color screen + button • Led-uri: 19 led-uri cu o putere de 25W 		16 buc	3

	<ul style="list-style-type: none"> • Motor cu axa XY, motor trifazat, ultra-silențios, cu turație foarte mare • Dimmer: 0 - 100% • Electronic strobe, electronic strobe effect • Beam & Wash: Circled 4 IN 1 LED Wash & Beam Effect • LED Chip Can Do Six +1 Control • Alimentare: AC100-240V,50/60Hz • Led: 4 in 1 RGBW • Cosum: 470W • Beam Angle: 6-60°Zoom • Pan:0-540° • Tilt:0-270° • Dimensiune: 354*242*391mm 			
11.	<p>LUMINI MOVING HEAD DE TIP BEAM : (ex Clay Packy Sharpy sau similar)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ TIP : Beam ▪ Alimentare: 240V / 50-60 Hz (100 ~ 120V / 50-60 Hz selectabil) ▪ Sursa de lumina: Lampa OSRAM SIRIUS HRI 230W ▪ Lentile: lentila optica de mare precizie ▪ Temperatura de culoare: 8500K ▪ Durata de viata a lampii: 2000H 		32 buc	3

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Unghi de deschidere a razei pt Beam " : 0 – 3.8° (cu reglaj inchis/deschis) ▪ Prisma : 8 puncte rotatie normala si rotatie bilateral ▪ BALAST: balast electronic ▪ Culori: 14 culori ▪ Gobo: 17 gobo-uri ▪ Strobo : 0.5 - 9 flas-uri /secunda ▪ Focus: ajustare liniara ▪ Dimmer: 0-100% ▪ Pan/Tilt: 540° / 250° ▪ 13 motoare silent , 2 motoare cu 3 faze ▪ Ventilatoare cu accelerare automata in functie de temperatura ▪ Mod de control: DMX 512, auto, master si slave ▪ Canale: 16 canale DMX ▪ Conectica : Alimentare PowerKon In / PowerKon Out , Semnal XLR 3 Pini/Xlr 3 Pini Out ,XLR 5 Pini IN / XLR 5 Pini Out ▪ Certificare: CE, RoHS, TUV și SGS 			
12.	<p>LUMINI DE TIP STROBO/WASHER : (ex Cameo THUNDERWASH 600RGBW)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spectru de culoare RGBW • Număr de LED-uri 648 • Tip LED 0,2 W • Dispersie 100 ° • Rata de reîmprospătare 1 - 30 Hz 		24 buc	3

	<ul style="list-style-type: none"> • Intrare DMX: XLR cu 3 pini tata • Ieșire DMX: XLR cu 3 pini mama • Modul DMX 1 canal, 2 canale 1, 2 canale 2, 3 canale 1, 3 canale 2, 4 canale 1, 4 canale 2, 7 canale 1, 7 canale 2 • Funcții DMX: macro color, Dimmer, Durată bliț, Rată bliț, sensibilitate sunet • Moduri autonome: Modul Dimmer, Rata de bliț, modul slave, control sunet • Controale: Enter, mode, Value Down, Value Up • Indicatori Afișaj LC • Tensiune de operare 100 V AC - 240 V AC, 50 - 60 Hz • Consum de energie 160 W • Alimentare conector de alimentare Blue & White Power Twist I / O • Carcasa din metal • Cabinet color Negru 			
13.	<p>LUMINI DE TIP LED STRIP (ex Cameo Pix BAR 400/600)</p> <p>12 x LED-uri RGBW x 8W</p> <ul style="list-style-type: none"> - rata de refresh 3000 Hz - unghi dispersie 18 grade - intrare / iesire XLR 3/5p m/f - 7 x moduri DMX - 2 canale, 4-1 canale, 4-2 canale, 6 canale, 10 canale, 50 canale, 54 canale - functii DMX control pixel, 14 moduri auto, mod sunet, color macro, dimmer, strobo, corectia temperaturii culorii 		40 buc	3

	<ul style="list-style-type: none"> - 14 x moduri stand-alone, mod sunet, static, strobo - control Enter, Up, Down, Mode - display LC - consum 90 W - conector Neutrik PowerCon - housing aluminiu - dimensiuni fara sistem de montaj 900 x 117 x 70 mm - dimensiuni sistem montaj 495 x 140 x 100 mm 			
14.	LUMINI DE TIP BLINDER (ex Eurolite Audience Blinder 4x100W sau echivalent)		10 buc	3
15.	FALLOW SPOT/Tun de urmarire 1200W CU TREPIED + PLACA DE PODIUM 2x1 RIDICAT la 1.6 metri de la sol. (ex Robert Juliat KORREGAN sau echivalent)		1 buc	3
16.	CONSOLA LUMINI MA Lighting GRAND MA2 FULL SIZE sau GRAND MA3FULL SIZE (este necesara una din aceste console deoarece este ceruta in 90% din riderele tehnice ale trupelor , nu exista echivalent in piata)		1 buc	3
17.	BOXA TOP tip LINE ARRAY (ex RCF HDL 50A sau echivalent) Pentru sistemul principal de sunet Răspuns în frecvență -3 dB: 40 Hz ÷ 20000 Hz Max SPL: 140 dB Unghi de acoperire orizontală: 90° Unghi de acoperire verticală: 10° Driver: 2x1.4" Neodymium, 3.0" voice coil		24 buc	3

	<p>Medii: 4x6" Neodymium, 2.0" voice coil Woofer: 2x12" Neodymium, 3.0" voice coil FiRPHASE integrat Putere totală: 4400 W PEAK (SISTEM DE AGATARE PANA LA 9 METRI inclus)</p>			
18.	<p>BOXA DE TIP SUBWOOFER (ex RCF SUB9007 sau echivalent)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 7200 W Peak amplificare digitală, 3600 W RMS • SPL maxim de 143 dB • răspuns în frecvență 25 Hz - 120 Hz • doua difuzoare de bass de 21", cu bobină de 4" ventilată • secțiune de intrare controlată DSP cu preseturi selectabile • control al delay-ului • multiple configurații cu HDL 20-A, HDL 30-A si HDL 50-A • RDNet remote și control <p>Specificații acustice:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Răspuns în frecvență -3 dB: 20 Hz ÷ 400 Hz • SPL maxim: 141 dB • Difuzor de bass: 2x21" cu bobină de 4.0" <p>Secțiunea intrare/ieșire:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Semnal de intrare: balansat/nebalansat • Conectori de intrare: XLR • Conectori de ieșire: XLR • Sensibilitate de intrare: + 4 dBu 		12 buc	3

19.	BOXE DE TIP LINE ARRAY	4 buc	3
	<p>pentru front Fill (ex RCF HDL30 sau echivalent)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Putere 2200 W peak, 1100 W RMS, amplificare 2-cai • SPL maxim 137 dB • 48 kHz, procesare DSP pe 32 biti DSP • Driver de compresie cu diafragma din titan de 1.4" si bobina de 4" • 2 x Difuzoare cu magnet din neodimium de 10" si bobina de 2.5" • Tehnologie FiRPHASE • Monitorizare si control de la distanta prin RDNet • Frecventa de taiere crossover 680 Hz • 100% original – produs fabricat in Italia. • Culoare: Negru • Difuzor frecvente inalte: 1 x 1.4 in • Dimensiuni: 293 x 705 x 502 mm • Dimensiuni cu ambalaj: 365 x 800 x 550 mm • Dispersie nominala: 100° x 15° (H x V) • Frecventa crossover: 680 Hz • Greutate: 25 kg • Greutate transport: 28.2 kg • Intrare: Balansat/ Nebalansat • Limitare: Soft Limiter • Manere: 2 lateral 		

	<ul style="list-style-type: none"> • Difuzor frecvente joase: 2 x 10 in • Difuzor HF 4.0" v.c, 1 x 1.4" neo • Difuzor LF 2.5" v.c, 2 x 10" neo 			
20.	<p>Boxe de tip MONITOR (ex RCF NX15 sau echivalent)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Răspuns în frecvență -3 dB: 50 Hz ÷ 20000 Hz • Max SPL: 130 dB • Unghi de acoperire orizontală: 60° • Unghi de acoperire verticală: 60° • Driver: 1x 1.7" kapton dome, 1" exit, neodymium • Woofer: 1x 15" neodymium woofer, 2.5" v.c. • Conector intrare: Jack / XLR tată • Conector iesire: XLR mamă • Sensibilitate intrare: -2 dBu / +4 dBu • Frecvență crossover: 1700 Hz • Protecție: RMS limiter, HF frecvențe înalte • Limitator: Soft limiter • Controlere: Volume, Input sensitivity (Mic / Line), comutator preset EQ (Freefield / Floor) • Putere totală: 1400 W PEAK 		7 buc	3

21.	<p>SET CONSOLA MIXAJ AUDIO 64 INTRARI 24 IESIRI SUPRAFATA CONTROL + STAGE BOX (ex dLIVE S7000 sau echivalent)</p> <ul style="list-style-type: none"> • SUPRAFATA : 36 de Fadere • Suprafata customizabila in totalitate – 216 de canale • Ecran tactil cu Harmony UI integrat si knoburi de control • Doua ecrane de 12” • Controlul gesturilor: pinch, swipe, drag’n’drop • Configurabil: Scene, FX, etc. • 3 pagini a cate 6 knoburi configurabile • 26 de SoftKeys configurabile • Fadere separate pentru Wedge si IEM • Inregistrare stereo si redare de pe USB • 8 XLR mic/line in, 8 XLR line out • Doua intrari digitale AES3 stereo • Trei iesiri digitale AES3 stereo • Conexiuni: • Dubla conexiune GigaACE gigabit cu redundanta pentru MixRack • Port DX link cu redundanta pentru extensie I/O • Doua Porturi I/O – 128 canale 96kHz fiecare • 2 x porturi Network 		1 set	3
-----	--	--	-------	---

	<ul style="list-style-type: none"> • Wordclock BNC I/O • Iesire Video • Alimentare cu redundanta • PLACA WAVES INCLUS PENTRU MULTITRACK RECORDING <p>STAGE BOX :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 64 intrari/ 32 iesiri • procesor XCVI 160x64 FPGA: • 96kHz sample rate • Bit-depth variabil • Latenta foarte mica 0.7ms • 128 de canale de intrare cu procesare • 64 de mix out cu procesare • 64 de bus-uri configurabile (grup, FX, aux, matrix, mains) • LC, LCR, pana la main 5.1 • Multiple PFL-uri • 16 RackExtra FX cu intoarceri stereo dedicate • 16 DCA-uri • AMM (Automatic Mic Mixer) pana la 64 de canale • Generator de semnal si RTA • Pana la 22 de extensii DX I/O, prin module DX Hub sau prin carduri DX Link 			
22.	MICROFOANE FARA FIR (MIPRO SERIA 7 sau SHURE Seria AXIENT Sau SENNHEISER seria 9 sau echivalent)		6 buc	3
23.	SET MICROFOANE PTR UN BACKLINE COMPLET : MICROFOANE SET TOBA 12		1 set	3

	CANALE / buc MICROFOANE AMP CHITARA 2 buc ACCESORII DE TIP DI BOX STEREO – 6 buc			
24.	CONECTICA ALIMENTARE , XLR ,JACK,Multicure , PENTRU A PUNE TOT SISTEMUL AUDIO IN FUNCTIUNE		1 set	3
25.	CORT FOH /REGIE TEHNICA pentru operatorii desunet/lumini/video *DIMENSIUNEA CORT 4x3x2.5 metri ,acoperit cu prelata neagra , cu pereti laterali pe toate cele 4 laturi *PODIUM CORT 4x3m ridicat la 0.5 metri de la sol *Podium 2x0.5 metri pentru realizare pupitru audio video luminicu picioare telescopice 1- 1.4m - 3 buc		1 set	3
26.	PODIUM 2x1m pentru realizare risere pe scena Placile de podium includ picioare telescopice intre 40-60 cm , accesorii de prindere intre placi si picioare		12 buc	3
27.	CANAL TRECERE CABLURI / CABLE CROSS cu 2 canale lungime 1 m		40 buc	3
28.	CABLURI TENSIUNE TRIFAZICA ,DISTRIBUTII TRIFAZICE PENTRU A PUNE INTREG SISTEMUL AUDIO VIDEO SI LUMINI IN FUNCTIUNE		1 set	3
29.	CABLURI SI CONECTICA VIDEO , RETELE CAT 5, 6,		1 set	3

	HDMI , DVI pentru a pune in functiune sistemul video			
30.	TEHNICIENI MONTAJ – DEMONTAJ SCENA + ECHIPAMENTE		8 persoane	3
31.	OPERATOR LUMINI		1 persoana	4
32.	OPERATOR SUNET MIXAJ		1 persoana	4
33.	OPERATOR VIDEO GRAFICA		1 persoana	4
34.	OPERATOR FALLOW SPOT		1 persoana	3
35.	OPERATOR CAMERA ptr Ecrane Live		1 persoana	3
36.	TEHNICIAN SCENA		3 persoane	3
37.	SCENA MOBILA 8x6 metri cu acoperis negru pentru zona YOUNG – *PODEA RIDICATA DE LA SOL MINIM 1 metru *sistem extensie scena pentru sistemul de sunet linearray		1 buc	3
38.	ECRAN LED FUNDAL SCENA Cu pixel maxim de 3.9 (Sisteme de prindere schela ,cabluri si conectica inclus)		12 m2	3
39.	ECRAN LED pt DJBOOTH Cu pixel maxim de 3.9 (Sisteme de prindere podium ,cabluri si conectica inclus)		4m2	3
40.	VIDEO PROCESOR PENTRU ECRANELE LED CAPABIL SA OPEREZE 4 IESIRI INDEPENDENTE		1 buc	3
41.	BOXA TOP tip LINE ARRAY (ex RCF HDL 50A sau echivalent) Pentru sistemul principal de sunet Răspuns în frecvență -3 dB: 40 Hz ÷ 20000 Hz Max SPL: 140 dB Unghi de acoperire orizontală: 90° Unghi de acoperire verticală: 10° Driver: 2x1.4" Neodymium, 3.0"		8 buc	3

	<p>voice coil Medii: 4x6" Neodymium, 2.0" voice coil Woofers: 2x12" Neodymium, 3.0" voice coil FiRPHASE integrat Putere totală: 4400 W PEAK (SISTEM DE SUSPENDARE/AGATARE inclus)</p>			
42.	<p>BOXA DE TIP SUBWOOFER (ex RCF SUB9007 sau echivalent)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 7200 W Peak amplificare digitală, 3600 W RMS • SPL maxim de 143 dB • răspuns în frecvență 25 Hz - 120 Hz • doua difuzoare de bass de 21", cu bobină de 4" ventilată • secțiune de intrare controlată DSP cu preseturi selectabile • control al delay-ului • multiple configurații cu HDL 20-A, HDL 30-A și HDL 50-A • RDNet remote și control <p>Specificații acustice:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Răspuns în frecvență -3 dB: 20 Hz ÷ 400 Hz • SPL maxim: 141 dB • Difuzor de bass: 2x21" cu bobină de 4.0" <p>Secțiunea intrare/ieșire:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Semnal de intrare: balansat/nebalansat • Conectori de intrare: XLR • Conectori de ieșire: XLR 		6 buc	3

	<ul style="list-style-type: none"> • Sensibilitate de intrare: + 4 dBu 			
43.	<p>Boxe de tip MONITOR (ex RCF NX15 sau echivalent)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Răspuns în frecvență -3 dB: 50 Hz ÷ 20000 Hz • Max SPL: 130 dB • Unghi de acoperire orizontală: 60° • Unghi de acoperire verticală: 60° • Driver: 1x 1.7" kapton dome, 1" exit, neodymium • Woofer: 1x 15" neodymium woofer, 2.5" v.c. • Conector intrare: Jack / XLR tată • Conector iesire: XLR mamă • Sensibilitate intrare: -2 dBu / +4 dBu • Frecvență crossover: 1700 Hz • Protecție: RMS limiter, HF frecvențe înalte • Limitator: Soft limiter • Controlere: Volume, Input sensitivity (Mic / Line), comutator preset EQ (Freefield / Floor) • Putere totală: 1400 W PEAK 		4 buc	3
44.	<p>CONSOLA AUDIO MIXAJ CU STABOX INCLUS 32 intratri /12 iesiri (ex MIDAS PRO, Allen & Heath AVANTIS ,dLIVE sau similar)</p>		1 set	3

45.	<p>MICROFOANE FARA FIR (MIPRO SERIA 7 sau SHURE Seria AXIENT Sau SENNHEISER seria 9 sau echivalent)</p>		4 buc	3
.	<p>LUMINI MOVING HEAD DE TIP WASH DIMENSIUNE MEDIE (ex X-Lights Chroma Cameleon Zoom Wash 19x25W)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Canale DMX: 17 - 33 canale • Control: DMX512 Mode, Auto Mode • LCD touch display color screen + button • Led-uri: 19 led-uri cu o putere de 25W • Motor cu axa XY, motor trifazat, ultra-silentios, cu turație foarte mare • Dimmer: 0 - 100% • Electronic strobe, electronic strobe effect • Beam & Wash: Circled 4 IN 1 LED Wash & Beam Effect • LED Chip Can Do Six +1 Control • Alimentare: AC100- 240V,50/60Hz • Led: 4 in 1 RGBW • Cosum: 470W • Beam Angle: 6-60°Zoom • Pan:0-540° • Tilt:0-270° • Dimensiune: 354*242*391mm 		12 buc	3
46.	<p>LUMINI MOVING HEAD DE TIP BEAM :</p>		16 buc	3

<p>(ex Clay Packy Sharpy sau similar)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ TIP : Beam ▪ Alimentare: 240V / 50-60 Hz (100 ~ 120V / 50-60 Hz selectabil) ▪ Sursa de lumina: Lampa OSRAM SIRIUS HRI 230W ▪ Lentile: lentila optica de mare precizie ▪ Temperatura de culoare: 8500K ▪ Durata de viata a lampii: 2000H ▪ Unghi de deschidere a razei pt Beam " : 0 – 3.8° (cu reglaj inchis/deschis) ▪ Prisma : 8 puncte rotatie normala si rotatie bilateral ▪ BALAST: balast electronic ▪ Culori: 14 culori ▪ Gobo: 17 gobo-uri ▪ Strobo : 0.5 - 9 flas-uri /secunda ▪ Focus: ajustare liniara ▪ Dimmer: 0-100% ▪ Pan/Tilt: 540° / 250° ▪ 13 motoare silent , 2 motoare cu 3 faze ▪ Ventilatoare cu accelerare automata in functie de temperatura ▪ Mod de control: DMX 512, auto, master si slave ▪ Canale: 16 canale DMX ▪ Conectica : Alimentare PowerKon In / PowerKon Out , Semnal XLR 3 			
---	--	--	--

	<p>Pini/Xlr 3 Pini Out ,XLR 5 Pini IN / XLR 5 Pini Out</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Certificare: CE, RoHS, TUV și SGS 			
47.	<p>LUMINI DE TIP BLINDER (ex Eurolite Audience Blinder 4x100W sau echivalent)</p>		4 buc	3
48.	<p>LUMINI DE TIP STROBO/WASHER : (ex Cameo THUNDERWASH 600RGBW)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spectru de culoare RGBW • Număr de LED-uri 648 • Tip LED 0,2 W • Dispersie 100 ° • Rata de reîmprospătare 1 - 30 Hz • Intrare DMX: XLR cu 3 pini tata • Ieșire DMX: XLR cu 3 pini mama • Modul DMX 1 canal, 2 canale 1, 2 canale 2, 3 canale 1, 3 canale 2, 4 canale 1, 4 canale 2, 7 canale 1, 7 canale 2 • Funcții DMX: macro color, Dimmer, Durată bliț, Rată bliț, sensibilitate sunet • Moduri autonome: Modul Dimmer, Rata de bliț, modul slave, control sunet • Controale: Enter, mode, Value Down, Value Up • Indicatori Afișaj LC • Tensiune de operare 100 V AC - 240 V AC, 50 - 60 Hz • Consum de energie 160 W 		12 buc	3

	<ul style="list-style-type: none"> Alimentare conector de alimentare Blue & White Power Twist I / O Carcasa din metal Cabinet color Negru			
49.	CORT REGIE TEHNIC / FOR 4x3 M cu acoperis negru Cu laterela care pot fi inchise pe 4 laturi		1 buc	3
50.	CANAL TRECERE CABLURI / CABLE CROSS cu 2 canale lungime 1 m		25 buc	3
51.	CABLURI TENSIUNE TRIFAZICA ,DISTRIBUTII TRIFAZICE PENTRU A PUNE INTREG SISTEMUL AUDIO VIDEO SI LUMINI IN FUNCTIUNE		1 set	3
52.	CABLURI SI CONECTICA VIDEO , RETELE CAT 5, 6, HDMI , DVI pentru a pune in functiune sistemul video		1 set	3
53.	CONECTICA AUDIO PENTRU A PUNE INTREG SISTEMUL IN FUNCTIUNE		1 set	3
54.	TEHNICIENI MONTAJ DEMONTAJ		4 persoane	3
55.	OPERATOR SUNET		1 persoana	3
56.	OPERATOR LUMINI		1 persoana	3
57.	OPERATOR VIDEO GRAFICA		1 persoana	3
58.	TEHNICIENI SCENA		2 persoane	3

Data limită de transmitere a ofertelor: 08.04. 2024 ora 16:30.

Perioada de valabilitate a ofertelor: pana la semnarea contractului.

Limba de redactare a ofertei: limba română;

Modul de transmitere a ofertelor: e-mail la adresa achizitii@cultura-slobozia.ro, prin postă la adresa, b-dul Unirii nr.6, Slobozia.

Prezentarea ofertei: Oferta va fi înaintată într-un exemplar, având menționată achiziția ce face obiectul ofertei.

Oferta va conține următoarele documente:

- Certificat constatator, eliberat de oficiul registrului Comerțului de pe lângă instanța competentă care să ateste că ofertantul desfășoară activități similare celor care fac obiectul prezentei achiziții.
- Propunerea tehnică elaborate în conformitate cu detaliile tehnice din caietul de sarcini.
- Propunerea financiară din care să reiasă valoarea în lei fără TVA a serviciilor prestate.
- În cazul în care ofertantul nu este platitor de TVA, acesta va depune o declarație pe proprie răspundere cu privire la acest aspect.

Documentele trebuie prezentate on-line la adresa de mail: achizitii@cultura-slobozia.ro.

Desfășurarea achiziției: Documentația proprie de achiziție(formulare, contract cadru)sunt atașate la prezentul anunț și pot fi descărcate de pe pagina de internet a autorității contractante, adresa www.cultura-slobozia.ro, la secțiunea informații de interes Public/Anunțuri Achiziții Publice.

Alte informații: Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la telefon 0735309932, persoana de contact Popa Aida, sau la adresa de mail achizitii@cultura-slobozia.ro.

CAPITOLUL VI – CRITERII DE ATRIBUIRE – Cel mai bun raport calitate - pret

Denumire factor de evaluare	Descriere	Pondere	Formulă de calcul
Transport și montaj echipamente	Prestatorul va furniza informații privind transportul și montajul echipamentelor	10% Punctaj maxim : 10 puncte	Asigurarea de către prestator transportului și montajului echipamentelor : 10 puncte. Neasigurarea de către prestator a transportului și montajul echipamentelor: 0 pct.
Servicii incluse de cazare și masă	Prestatorul va furniza informații privind asigurarea serviciilor de cazare și masă staff tehnic	5% Punctaj maxim: 5 puncte	Asigurarea serviciilor de cazare și masă staff tehnic: 5 puncte Neasigurarea serviciilor de masă cazare staff tehnic: 0 puncte.
Portofoliul artistic	Prestatorul va furniza informații privind numărul total de festivaluri la care a participat ca furnizor de servicii artistice în ultimii 5 ani.	5% Punctaj maxim : 5 puncte	P (Oferta exp similara „n”) = nr contr. “n” x 5 / nr contr. maxim

Prețul ofertei	Prestatorul va furniza informații privind prețul serviciilor solicitate	75% Punctaj maxim: 75 puncte	Punctajul se acorda astfel: Pentru cel mai scăzut dintre prețuri se acorda punctajul maxim alocat.
			Punctaj maxim total : 100

Capitolul VII – Cerințe minime obligatorii

Prestatorul se obliga sa garanteze Autoritatii Contractante ca indeplinește toate condițiile legale de de facturare a serviciilor achiziționate.

Prestatorul se obliga sa sustina spectacolele la datele și orele stabilite.

Prestatorul se obliga sa achite onorariile artiștilor.

Prestatorul se obliga sa presteze serviciile ce fac obiectul contractului la standardele/sau performanfele solicitate de achizitor și prevazute de lege.

Prestatorul se obligă sa promoveze spectacolele atat în mediul online, cat și offline.

Întocmit,

Aprobat,
Director Executiv,
Cătălin Stanciu